



APLICACIONES

Eni Rotra MP 75W-90 es un lubricante superior con fórmula "synthetic technology", apropiado para las transmisiones manuales que requieren un nivel de rendimiento API GL-4 o GL-5, y específicamente formulado para la lubricación de las cajas de cambio y diferenciales en los vehículos modernos.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni Rotra MP 75W-90** garantiza una estabilidad térmica-oxidativa superior, una protección excepcional contra la corrosión y una compatibilidad total con las juntas de estanqueidad. Puede satisfacer las especificaciones más exigentes de los OEM para intervalos extendidos de servicio (Long-drain).

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- SAE J2360
- MAN 341 type Z2
- MAN 342 type M3
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19C, 21A





CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16.3
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	155
Viscosidad a -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	135000
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-42

