

MAXIGRAS COMPLEX PICK

Pág. 1 de 2

DESCRIPCIÓN:

Grasa de alto rendimiento y elevadas prestaciones, formulada con un espesante complejo de última generación, aditivos sólidos lubricantes y cobre micronizado. Desarrollada para lubricar herramientas en martillos hidráulicos.

APLICACIONES:

Lubricación de picas, punteros y cinceles en martillos rompedores hidráulicos, sometidos a grandes esfuerzos, cargas extremas, vibraciones, ambientes húmedos y elevadas temperaturas.

Recomendado para su empleo en los principales fabricantes de los martillos rompedores como KRUPP, MONTABERT, ATLAS, COPCO, NPK, INDECO, RAMMER; etc

VENTAJAS:

- ✓ Gracias a los aditivos sólidos incorporados en fórmula, se garantiza una excelente capacidad antigripaje, protegiendo el puntero del martillo hidráulico en los momentos de mayor esfuerzo.
- ✓ El espesante complejo y el aceite base empleados aportan una excelente lubricidad, adherencia y resistencia al goteo/escurrido.
- ✓ Excelente resistencia al lavado por agua fría o caliente
- ✓ Protección contra la oxidación y la corrosión.
- ✓ Temperatura de trabajo: -20°C a +270°C, (-4°F a +518°F) aunque los aditivos sólidos incorporados pueden aportar lubricación seca en situaciones límite desde -180°C a +1100°C. (-292°F a +2012°F)

DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	NORMA	VALOR
Consistencia (Grado NLGI)	DIN 51818	2/3
Espesante (Naturaleza)	----	Litio complejo
Color	Visual	Cobre Antracita
Aceite base (Grado de viscosidad ISO)	ISO 3448	320
Punto de gota, °C (°F)	ASTM D-2265	> 250 (482)
Pérdida de penetración: Después de 10 ⁵ golpes, 25°C, (77°F) %	ASTM D-217	±10
Test EP, 4 Bolas, soldadura (kg)	ASTM D-2596	> 700

MAXIGRAS COMPLEX PICK

Pág. 2 de 2

ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD



Vibraciones



Altas T^a



Altas cargas



COLOR COBRE ANTRACITA

INDICACIONES DE USO:

Se recomienda no emplear MAXIGRAS COMPLEX PICK en sistemas de engrase centralizado (VOGEL, BEKAMAX...). Los aditivos sólidos presentes en fórmula pueden generar un desgaste prematuro en los elementos de bombeo. Para la lubricación con dichos sistemas consultar con S.A.T. MAXIGRAS COMPLEX PICK es compatible con cualquier grasa de igual base (espesante y aceite). En caso de duda consulte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACIÓN:

Cartuchos de 400 g, envases de 5 L y 20 L y bidones de 50 L y 200 L.

1312