

Eni i-Base 15W-40



Engine protection

APLICACIONES

Eni i-Base 15W-40 es un lubricante motor idóneo para el uso en las motorizaciones alimentadas con gasolina o gasóleo presentes en los coches o los vehículos comerciales sometidos también a gravosas condiciones de ejercicio, como por ejemplo la conducción en carretera o el funcionamiento intermitente impuesto por el tráfico urbano (servicio 'stop and go' o 'taxi service').

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni i-Base 15W-40** está dotado de un alto índice de viscosidad que asegura una óptima fluidez en frío y una elevada viscosidad en caliente.
- Las elevadas propiedades limpiadoras y de dispersión permiten al producto inhibir eficazmente la formación de lacas, pinturas, y depósitos ('black sludge'), preservando de esta forma un óptimo estado de los componentes mecánicos.
- Las características antidesgaste garantizan una larga duración a los órganos en movimiento, reduciendo en gran medida las necesidades de mantenimiento y de revisión del motor.

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- API SM/CF
- VW 501 01, 505 00 quality
- ACEA A3/B4-10
- MB 229.1



Eni i-Base 15W-40



CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	878
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.5
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	109
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	140
Viscosidad a -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6200
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	220
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-27

