



TC16

TRUCK ALU PREMIUM

Limpiador ácido para camiones con alto poder desincrustante. Especial superficies de aluminio.









Accesorios recomendados:



61016 Jet Foamer 1,5L



50054-10C Sprayer 10L



60400 Acid Spray System

Propiedades

Detergente ácido especialmente formulado para eliminar la suciedad y la oxidación de cualquier superficie de aluminio en camiones, remolques, barandillas, hormigoneras, maquinaria de construcción... Altamente potente, actúa sobre la suciedad más incrustada en pocos segundos. Puede utilizarse también para la reparación y el decapado de lonas. Resulta muy económico por su efectividad a baja concentración.

Ventajas:

- •No contiene ácido fluorhídrico, no está clasificado como tóxico. Es mucho menos peligroso para el usuario.
- •Producto polivalente. Desincrustante, descalcificante y desoxidante al mismo tiempo.
- Producto ácido, no ataca al aluminio.

Uso(s): Limpieza de camiones, remolques, barandillas, hormigoneras, maquinaria de construcción. Centros de lavado, transportistas, colectividades, flotas de vehículos.

Modo de empleo

Durante la manipulación de productos químicos, respete las medidas de seguridad y utilice el equipamiento de protección personal adecuado.

Diluir en función del grado de suciedad (del 5 al 20 %) y después aplicar por pulverización sobre el vehículo de abajo a arriba. Dejar actuar unos minutos, frotar si es necesario con ayuda de un cepillo y, después, enjuagar con abundante agua a presión.

Después de enjuagar, neutralizar la superficie tratada con nuestro producto **EVTC1 EVOPUR TRUCK CLEANER N°1** diluido al 3 %.

Para obtener información más detallada, por favor consulte con nuestro soporte técnico.

Precauciones de uso

Lavar el vehículo protegido del sol. No aplicar sobre superficies calientes. En caso de temperaturas elevadas, humedecer previamente la superficie. No deje secar nunca el producto sobre la superficie. En todos los casos, enjuagar con agua limpia. No utilizar sobre superficies de cristal. Antes de aplicar, realizar previamente una prueba sobre una superficie oculta.

■ Especificaciones técnicas

Estado físico: líquido incoloro pH: ca.1 - Densidad: ca.1,09

Medio ambiente: El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Almacenamiento: manténgase el recipiente bien cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, frío y calor, en un lugar ventilado. En el caso de almacenamiento prolongado, vapores o gases pueden formar y causar hinchazón del envase.

Legislación Y Seguridad

Lea detenidamente las recomendaciones indicadas en la hoja de datos de seguridad y en el embalaje original. No mezclar con otros productos. Para uso profesional. Hoja de datos de seguridad disponible previa solicitud.

Referencias y embalajes

TC16-10 Bidón 10 l TC16-25 Bidón 25 l TC16-200 Barril 200 l

El embalaje puede ser reutilizado o recuperado como materia prima.

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que diferirían de las recomendaciones defendidas por FLOWEY®.

