



BDA

BARDAHL DIESEL ANTIFREEZE

En invierno, la condensación del gasoil puede separar parafina, lo cual es agresivo para los motores. El **B.D.A.** refuerza las propiedades anticongelantes del gasoil, y asegura totalmente la lubricación de los inyectores.

PROPIEDADES

B.D.A. (BARDAHL DIESEL ANTIFREEZE) permite:

- Rebajar el TLF de 10°C y así permitir la puesta en marcha, aun en condiciones muy frías.
- Protege el sistema de inyección contra la suciedad.
-

MODO DE EMPLEO

- Introducir al 2 por 1.000 en el depósito a tratar antes de echar el gasoil para facilitar la mezcla.
- El tratamiento será eficaz con un gasoil a 5°C (antes de la formación de parafina).
- La eficacia del tratamiento depende del origen de gasoil, del estado de limpieza de las cubas y depósitos.

DATOS TECNICOS

	Gasoil no tratado	Gasoil+ 2/1.000 B.D.A.
Punto de Congelación	-21°C	-33°C
TLF	-18°C	-28°C

PRESENTACION :

Ref. 10014 Cajas de 12 envases de 1 Lts.

Ref. 02555 Cajas de 4 envases de 5 Lts.

Ref. 100142 Bidón de 60 Lts.